

GBK Standard

Profil anyaga: Hossztoldott vagy toldásmentes, hibakiejtett, csomómentes 3 rétegben ragasztott borovi fenyőből. Ez a szerkezeti felépítés garantálja a termék vetemedésmentes működését.

Profil vastagsága: 78 mm

Üvegezés, betét: 4LowE-20ALUarg-4Float (28mm) üveg, színtelen szilikonozás. Betét esetén két oldalt táblásított fenyő, középen hőszigeteléssel kiegészítve.

Felületkezelés: Milesi Hydrocom vizesbázisú több rétegű felületkezelés.

Vasalat: ROTO 5 pontos biztonsági zár, 4 db 3D pánt

Küszöb: Fa küszöb.

Légzárás: Szárnyban körbefutó kétsoros EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés. Valamint tokban futó egyszeres EPDM gumitömítés.

Kiegészítők: Bejárati ajtó kilincs, zárbetét.

GBK Extra

Profil anyaga: Hossztoldott vagy toldásmentes, hibakiejtett, csomómentes 3 rétegben ragasztott borovi fenyőből. Ez a szerkezeti felépítés garantálja a termék vetemedésmentes működését.

Profil vastagsága: 78 mm

Üvegezés, betét: 4LowE-20ALUarg-4Float-12ALUarg-4LowE (36mm) üveg, színtelen szilikonozás. Betét esetén két oldalt táblásított fenyő, középen hőszigeteléssel kiegészítve.

Felületkezelés: Milesi Hydrocom vizesbázisú több rétegű felületkezelés. Fedő és lazúrfestésben is választható.

Vasalat: ROTO 5 pontos biztonsági zár, 3 db SFS Easy 3D pánt

Küszöb: Fa küszöb.

Légzárás: Szárnyban körbefutó kétsoros EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés. Valamint tokban futó egyszeres EPDM gumitömítés.

Kiegészítők: Bejárati ajtó kilincs, zárbetét.

GBK Prémium

Profil anyaga: Hossztoldott vagy toldásmentes, hibakiejtett, csomómentes 3 rétegben ragasztott borovi fenyőből. Ez a szerkezeti felépítés garantálja a termék vetemedésmentes működését.

Profil vastagsága: 92 mm

Üvegezés, betét: 4LowE-18arg-4Float-20arg-4LowE meleg peremmel (50mm) üveg, színtelen szilikonozás. Betét esetén két oldalt táblásított fenyő, középen hőszigeteléssel, vagy színfurnéros hőszigetelt ajtópanel.

Felületkezelés: Milesi Hydrocom vizesbázisú több rétegű felületkezelés. Fedő és lazúrfestésben is választható.

Vasalat: ROTO 5 pontos biztonsági zár, 3 db SFS Easy 3D pánt

Küszöb: Alumínium küszöb.

Légzárás: Szárnyban körbefutó kétsoros EPDM alapanyagú zártcellás gumitömítés.

Kiegészítők: Bejárati ajtó kilincs, zárbetét.



Bejárati ajtók

BEJÁRATI AJTÓINK

Választható szín!



FIRENZE



SIENA



TORINO



VENEZIA



MILANO



VERONA



MILANO



BARI



NAPOLI



BOLOGNA



PALERMO



PISA



GENOVA



LUCCA



MODENA



PARMA



MANTOVA



PADOVA



PERUGIA



UDINE



TRIESTE



RIMINI



CATANI



LECCE